

Fontosabb jellemzők:

- Akkumulátoros (tölthető)
- ATEX minősítés Zóna 1 gázra, 21 porokra
- Nagy szilárdságú alumínium ház
- Robbanásbiztos
- Szabályozható fénysugár
- Az üzemidő hosszabb mint az jellemző műszak hossza
- Hordozó fogantyú
- Kompakt kialakítás
- Ideális megoldás zárt terekhez.



135°-al
állítható
lámpafej



- Választható 1400 vagy 2100 lumen fényerő
- Választható saválló acél állvány, vagy mágneses talp

TITAN ATEX akkumulátoros munkalámpa

1400 vagy 2100 lumen fénykibocsátás



3,6 m-re kihúzható

Optional 3.6m stainless steel tripod

GÁZOK
ZÓNA 1



POROK
ZÓNA 21



Erős
mágnessel
szerelt talp

1400 Lumen:

	Saválló acél állvány	Mágneses talp
	Magas fényerő: 1400, 10W	
	20 méter	
	10 óra	
MODE	Magas	
	6,6 Ah	
	3-5 óra	
	IP66	
	209x236x303mm	209x198x293mm
	5,2 kg	6,5 kg
CIKKSZÁM	SA-TITAN-R-STAND	SA-TITAN-R-MAG

2100 Lumen:

	Saválló acél állvány	Mágneses talp
	Magas fényerő: 2100, 15W	
	30 méter	
	6 óra	
MODE	Magas	
	6,6 Ah	
	3-5 óra	
	IP66	
	209x236x303 mm	209x198x293 mm
	5,2 kg	6,5 kg
CIKKSZÁM	SA-TITAN-RX-STAND	SA-TITAN-RX-MAG

MINŐSÍTÉSEK:



ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
II 2 G Ex db op is IIC T⁺ Gb
II 2 G Ex tb op is IIIC T⁺ Db
FILE NUMBER: EPT 18 ATEX 2977 X

Gas: Ex d IIC T6 T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C T130°C Db IP66
IECEx CQM 15.0039X



Forgalmazó:
FeWe biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe.hu

