Termék adatlap

Fluormentes habkoncentrátum

ORCHIDEX BLUEFOAM 3x3

Habkoncentrátum A és B osztályú tüzekhez

Az ORCHIDEX BLUEFOAM 3x3 egy kiváló teljesítményű fluormentes tűzoltó habkoncentrátum, amelyet A és B osztályú tüzeknél 3%-os keverési arányban nem poláris és 3%-os arányban poláris tüzelőanyagokra terveztek.
Az ORCHIDEX BLUEFOAM 3x3 ideális megoldás a tűzoltáshoz minden iparágban, kiváló oltási teljesítményt nyújt mindenféle gyúlékony anyagra, beleértve az alkoholokat is.

Előnyök és jellemzők

- Gyors oltás
- Megakadályozza az újrafelgyulladást és a visszaégést
- Minimálisra csökkenti az újbóli meggyulladást a kiömlött gyúlékony folyadékok eltakarítása során
- Szilikon- és PFAS-mentes

Alkalmazások

- helyhez kötött tűzoltó rendszerek
- mobil tűzoltórendszerek bármely tűzoltóságnál
- CAFS

Teljesítmény

Az ORCHIDEX BLUEFOAM 3x3 által termelt hab elkerüli az üzemanyag felszedését és gyorsan áramlik a szénhidrogén üzemanyag felületén, ami gyors tűzoltást és magas visszaégési ellenállást eredményez a kiváló gőzelnyomás révén.

Az ORCHIDEX BLUEFOAM 3x3 minden alkohol, keton, éter és egyéb poláros folyadék égő felületére felhordva hőálló természetes polimer réteget képez, amely elzárja a folyadékot az oxigéntől.

Az ORCHIDEX BLUEFOAM 3x3 alacsony és közepes tágulásnál történő felhasználásra készült.

Az ORCHIDEX BLUEFOAM 3x3 a száraz vegyszerporokkal és más habokkal egyidejűleg is alkalmazható a tüzeknél.

Az ORCHIDEX BLUEFOAM 3x3 könnyen adagolható egy térfogat-kiszorításos szivattyú, például fogaskerékszivattyú vagy bármilyen dugattyúval működtetett készülék segítségével.

Az ORCHIDEX BLUEFOAM 3x3 100%-ban biológiailag lebomló és nem mérgező az emberekre, halakra és más állatokra.

Az ORCHIDEX BLUEFOAM 3x3 koncentrátumként a legalacsonyabb vízveszélyességi osztályba, a WGK 1 osztályba sorolható, mivel enyhén vízveszélyes.

Engedélyek

- EN 1568 1., 3. (IA) és 4. rész (IA/IIA)
- LASTFIRE tripla jó
- ICAO B szint
- GESIP-jegyzék
- VdS 3896
- VdS 3124

Scan to discover our full portfolio

Fizikai és kémiai ellenállás

Tulajdonságok	Leírás
Ajánlott használati koncentráció	3 % szénhidrogénekhez és 3 % poláros folyadékokhoz
Habterjedés (EN 1568-3)	> 7
Lefolyási idő 25% (perc)	> 15
Fajlagos sűrűség 20°C-on	1,03 ± 0,02 g/ml
Fagyáspont (megszilárdulási hőmérséklet)	-12°C
Minimális felhasználási hőmérséklet	-11°C
Viszkozitás 20°C (mPa.s)	nyírási viszkozitási adatok kérésre rendelkezésre állnak
Tárolási feltételek	Min.: -30°C Max.: 40°C
pH 20°C-on	6.0 - 9.5
Tágulási típus	Alacsony és közepes

Fenntartjuk a jogot, hogy termékeinket a jóváhagyásnak megfelelő tűréshatárokon belül előzetes értesítés nélkül javítsuk.

Tárolás és eltarthatóság

Csak eredeti, szorosan zárt tartályban, -30°C és 40°C közötti hőmérsékleten tartsa/tárolja. A csomagolást megfelelő fedél alatt és napfénytől védve kell tárolni, hogy megőrizze eredeti fizikai és kémiai tulajdonságait, hogy elérje a 10 éves és annál hosszabb eltarthatósági időt. A habot a gyártástól számított 5 év elteltével fizikai tulajdonságai és specifikációi szempontjából meg kell vizsgálni, és ezt követően minden évben újra kell vizsgálni. A fagyasztás és felolvasztás nincs káros hatással a termék teljesítményére, bár enyhe rétegződés előfordulhat; ilyen esetben használat előtt mérsékelt keverés javasolt.

Csomagolás és szállítás

Ömlesztve, 1000 L IBC, 200 L hordóban vagy kannában (20 L (DIN), 60 L és 25 L) kapható.

Felelősségteljes gondoskodás

Az Incendin elkötelezett ügyfelei, alkalmazottai és az egész közösség biztonsága és jóléte iránt. Kérjük, hogy a kezelés előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját (SDS), amely a biztonságra, a használatra és az ártalmatlanításra vonatkozó tanácsokat tartalmazza. Az SDS kérésre az alább felsorolt kapcsolattartótól kapható.

Szabályozási megfelelés

Ez a termék megfelel a REACH-rendeletnek.

Felelősségi nyilatkozat

Az ebben a dokumentumban szereplő információkat illusztrációs céllal adjuk meg, jelenlegi ismereteink és tapasztalataink alapján. Tekintettel a termékünk feldolgozását és alkalmazását befolyásoló számos tényezőre, e dokumentumban semmi sem mentesíti a feldolgozókat vagy a termékünk felhasználóit a saját vizsgálatok és tesztek elvégzése alól. A jelen dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők úgy, mint amelyek bizonyos tulajdonságokra, minőségre, teljességre vagy pontosságra, illetve a termék adott célra való alkalmasságára vonatkozó szavatosságot vagy garanciát nyújtanak vagy jelentenek. A termékünk feldolgozóinak vagy felhasználóinak felelőssége, hogy saját maguk értékeljék, hogy a termék alkalmas-e a tervezett célra, valamint a termékünk megfelelő és biztonságos kezelése, feldolgozása, tárolása és felhasználása érdekében a tervezett célra tekintettel végrehajtandó intézkedéseket. Az itt megadott leírások, rajzok, fényképek, adatok, arányok, súlyok stb. előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak, és nem jelentik a termék szerződés szerinti minőségét. A termék elfogadott szerződéses minősége kizárólag az elfogadott termékleírásban foglaltakból következik. A termékünk feldolgozóinak és felhasználóinak felelőssége, hogy a termékünk kezelése, feldolgozása, tárolása vagy felhasználása során - önállóan vagy más termék alkotórészeként - a tulajdonjogokat, valamint a hatályos törvényeket és jogszabályokat tiszteletben tartsák.

Lépjen kapcsolatba velünk

Székhely Belgium Brielen 2
2830 Tisselt
+32 3 291 05 40

Magyarországi forgalmazó:
FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe.hu